



Diário Oficial
Municípios de Santa Catarina

Quarta-feira, 03 de julho de 2024 às 10:43, Florianópolis - SC

PUBLICAÇÃO

Nº 6149814: HOMOLOGAÇÃO PREGÃO 16/2024

ENTIDADE

Prefeitura municipal de Quilombo

MUNICÍPIO

Quilombo



<https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/?q=id:6149814>

CIGA - Consórcio de Inovação na Gestão Pública
Rua Gen. Liberato Bittencourt, n.º 1885 - Sala 102, Canto - CEP 88070-800 - Florianópolis / SC
<https://www.diariomunicipal.sc.gov.br>



Assinado Digitalmente por Consórcio de Inovação na Gestão Pública Municipal - CIGA

CNPJ: 83.021.865/0001-61
RUA DUQUE DE CAXIAS, 165
C.E.P.: 89850-000 - Quilombo - SC

Processo Administrativo: 59/2024
Processo de Licitação: 59/2024
Data do Processo: 07/06/2024

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, SILVANO DE PARIZ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nr. 14.133/2021 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nr.: 59/2024
b) Licitação Nr.: 16/2024-PE
c) Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
d) Data Homologação: 02/07/2024
e) Objeto da Licitação CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSFORMAÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS VOLARE ACCESS EO 2022/2022 ADAPTADO PARA UNIDADE MÓVEL MÉDICA E ODONTOLÓGICA, BUSCANDO ATENDER MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC NAS COMUNIDADES DESCENTRALIZADAS E INSTITUIÇÕES DE ENSINO URBANAS, MAIS DISTANTES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDE NAS ESCOLAS – PSE, VISANDO MELHORAR OS INDICADORES DE SAÚDE BUCAL E SAÚDE PREVENTIVA OFERECENDO MELHOR ATENDIMENTO E CUIDADO COM ÀS CRIANÇAS, MEL

(em Reais R\$)

f) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação) Unid. Quantidade Descto (%) Preço Unitário Total do Item

Quilombo, 2 de Julho de 2024.

SILVANO DE
PARIZ:57999872920

Assinado de forma digital por
SILVANO DE PARIZ:57999872920
Dados: 2024.07.03 10:18:53 -03'00'

SILVANO DE PARIZ - Prefeito Municipal

CNPJ: 83.021.865/0001-61
RUA DUQUE DE CAXIAS, 165
C.E.P.: 89850-000 - Quilombo - SC

Processo Administrativo: 59/2024
Processo de Licitação: 59/2024
Data do Processo: 07/06/2024

Folha: 2/5

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

TCA TRANSFORMACOES VEICULARES LTDA (181181)

1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSFORMAÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS VOLARE ACCESS EO 2022/2022 ADAPTADO PARA UNIDADE MÓVEL MÉDICA E ODONTOLÓGICA, COM AS SEGUINTE ADEQUAÇÕES MÍNIMAS: CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COM MOCHO, CADEIRA ODONTOLÓGICA E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA O ATENDIMENTO DOS PROCEDIMENTOS BÁSICOS DE ODONTOLOGIA COM LAVATÓRIO NO ESPAÇO DESTINADO; CONSULTÓRIO MÉDICO COM MACA, PARA ATENDIMENTO MÉDICO GENERALISTA, ATUANTE NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA; SALA DE ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM; ARMÁRIOS COM TRAVAS PARA A GUARDA DOS MATERIAIS E INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS; BEBEDOURO; AR CONDICIONADO, FUNCIONANDO PERFEITAMENTE; CORTINAS PARA ISOLAR A VISIBILIDADE EXTERNA AOS ATENDIMENTOS INTERNOS; RAMPA DE ACESSO DESMONTÁVEL, COM CORRIMÃO; BARRACAS EMBUTIDAS NO PRÓPRIO ÔNIBUS, PARA ESTENDER A ÁREA DE PROTEÇÃO DOS USUÁRIOS, FEITA PREFERENCIALMENTE DE FERRO E LONA; MÓVEIS, EQUIPAMENTOS, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER A DEMANDA NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES. DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO ABAIXO:	serv	1,00	0,0000	177.000,00	177.000,00
---	---	------	------	--------	------------	------------

Transformação de Unidade Móvel, tipo micro-ônibus, com capacidade de 24 lugares, diesel, modelo MPOLO/VOLARE ACCESS EO, 2022/2022, adaptado para utilização em atendimentos médicos e odontológicos juntos aos alunos da rede de ensino do município e nas comunidades do interior, devendo em seu interior possuir as adequações mínimas:

* Revestimento interno e lateral com chapas de MDF na cor branca, com espessura mínima de 06 mm, com reforços laterais fabricados em perfis de aço com aplicação de produto de tratamento anticorrosivo. As chapas das laterais com o teto deverão possuir vedação nas junções, com cola poliuretânica de uso da indústria automotiva própria para tal finalidade e a fixação deverá ser efetuada através de parafusos do tipo ponta broca, também utilizados na indústria automotiva.

* Revestimento no assoalho com manta vinílica, com película de poliuretano ultra resistente, monolítico (anti-bactericida) para resistir a tráfego intenso, com espessura de 2 mm, atendendo as normas de flambabilidade anti-escorregadio com resistência solar, resistência química e resistência térmica. O material do revestimento deverá cobrir todo o comprimento e largura da área de trabalho do compartimento. Sendo instalado sobre piso de madeira compensado naval, com aproximadamente 10mm de espessura, ou sobre material de mesma resistência ou superior e mesma durabilidade ou superior que o compensado naval. Proteções em aço inoxidável nos locais de descanso das rodas da maca no piso. Vedação dos cantos com cola poliuretânica

Quilombo, 2 de Julho de 2024.

SILVANO DE
PARIZ:57999872920

Assinado de forma digital por
SILVANO DE PARIZ:57999872920
Dados: 2024.07.03 10:19:04 -03'00'

SILVANO DE PARIZ - Prefeito Municipal

CNPJ: 83.021.865/0001-61
RUA DUQUE DE CAXIAS, 165
C.E.P.: 89850-000 - Quilombo - SC

Processo Administrativo: 59/2024
Processo de Licitação: 59/2024
Data do Processo: 07/06/2024

Folha: 3/5

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

maca no piso, vedação dos cantos com cola penetrante automotiva de forma a permitir vedação total contra a entrada de umidade e pó.

* Instalação de uma divisória interna com estrutura em perfis tubulares de aço carbono SAE 1020 e revestimento em chapa de MDF com 0.6 mm de espessura, na cor branca, com objetivo de acabamento, também deverão ser instalados uma porta sanfonada com no mínimo 700 mm de largura, na cor branca, dividindo a unidade em dois ambientes distintos.

* Sala de atendimento de consulta médica com uma cadeira giratória e com rodinhas tipo escritório, uma maca fixa com colchonete para exames, uma escada móvel (para o paciente subir na maca), uma mesa fixa com duas gavetas, confeccionada em tubos de aço, pintada em preto epóxi, com tampo em compensado naval revestido em formica texturizada branca, com duas tomadas 220 V sobre a mesa, duas tomadas na parede do lado esquerdo, uma lixeira na entrada da porta do lado direito, um dispenser com álcool gel na entrada da porta do lado esquerdo do veículo.

* Sala de atendimento de consulta odontológica com mocho, cadeira odontológica, lavatório, compressor, autoclave, trio de canetas e demais equipamentos necessários para o atendimento dos procedimentos básicos de odontologia com lavatório no espaço destinado.

* Iluminação do veículo composta por oito luminárias em led de alta luminosidade, com no mínimo 96 led's, base em plástico e lente cristal texturizada, acionadas por meio de interruptores instalados ao lado das portas de entrada da sala de atendimento, tomadas e interruptores adequadas à tensão de 220 V, sendo instaladas nove tomadas no consultório odontológico, tomada de ligação externa tipo industrial com capacidade de 32A, acompanhada de cabo de conexão externa de três vias, de no mínimo 3x6mm², com um plugue IP67 em uma das pontas e 30 metros de extensão. O sistema elétrico estará dimensionado para o emprego simultâneo de todos os itens especificados, do veículo e dos equipamentos, quer a unidade móvel em movimento ou estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador do veículo, fiação ou disjuntores. Todos os componentes elétricos e fiação são facilmente acessíveis através de quadro de inspeção, instalado no bagageiro traseiro do veículo, pelo qual se possam realizar verificações e manutenções.

As chaves, dispositivos indicadores e controles devem estar localizados e instalados de maneira a facilitar a remoção e manutenção. Os encaixes exteriores das lâmpadas, chaves, dispositivos eletrônicos e peças fixas, são a prova de corrosão e de intempéries. Todos os chicotes, armações e fiações fixados ao veículo devem ser devidamente presas por braçadeiras plásticas isoladas a fim de evitar ferrugem e movimentos que possam resultar em atritos, apertos protuberâncias e danos. Todas as aberturas na unidade móvel serão adequadamente calafetadas para passar a fiação. Todos os itens usados para proteger ou segurar a fiação são adequados para utilização e ser de padrão automotivo. Central elétrica composta de disjuntor térmico e automático, reles, base de fusíveis e chave geral instalada no painel de comando.

* Tomada externa (tri polar) para captação de energia instalada na central elétrica no porta traseiro do veículo.

Quilombo, 2 de Julho de 2024.

SILVANO DE
PARIZ:57999872920

Assinado de forma digital por
SILVANO DE PARIZ:57999872920
Dados: 2024.07.03 10:19:15 -03'00'

SILVANO DE PARIZ - Prefeito Municipal

CNPJ: 83.021.865/0001-61
RUA DUQUE DE CAXIAS, 165
C.E.P.: 89850-000 - Quilombo - SC

Processo Administrativo: 59/2024
Processo de Licitação: 59/2024
Data do Processo: 07/06/2024

Folha: 4/5

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

central elétrica na parte traseira do veículo.

* Fio de extensão compatível com o sistema de plugues, tendo no mínimo 20 metros de comprimento.

* Transformador automático ligado à tomada de captação, que permita o carro ser ligado a uma rede elétrica tanto de 110 como 220 VCA, que forneça sempre 110 VCA para as tomadas internas, luminárias, equipamentos odontológicos e elétricos dentro do veículo e ainda 220 VCA para o ar condicionado Split.

* Iluminação do compartimento de atendimento do veículo de dois tipos: natural -mediante iluminação fornecida pelas janelas do veículo (cabine e carroceria), com vidros transparentes nos seus 2/3 inferiores no compartimento de atendimento e artificial – com no mínimo sete luminárias, instaladas no teto, sendo seis 110 VCA e uma de emergência 12 VCC, com diâmetro mínimo de 200 mm, em base estampada em alumínio ou em plástico injetado, cor branca em modelo LED e duas luminárias em led na ante-sala de atendimento.

* Sistema hidráulico composto de um tanque de água potável de 100 litros e 1 tanque de água servida de igual capacidade ambos os tanques com pontos de abastecimento e descarga com fácil acesso, rede hidráulica distribuída de maneira que todos os equipamentos que exijam água para funcionamento tenham acesso à mesma. Esses tanques deverão ser instalados na parte inferior do veículo pelo lado externo abaixo da linha do assoalho.

* Pia em inox, sobre a bancada, com torneira cromada no balcão, comando por pedal, dotada de entrada de água para conexão de mangueira interligada à tubulação externa, com sifão sob pia e mangueira pra descarga. Mangueiras com sistema de conexão rápida, sendo a de entrada de água de no mínimo 20 metros.

* Armários em L ocupando toda a traseira do veículo, com tampo em aço inox, com prateleiras internas confeccionado em compensado de pinho naval revestido em fórmica texturizada interna e externamente de alto padrão de acabamento, todos os cantos serão arredondados em perfis de alumínio, de forma a evitar cortes no caso de choque. Todos os tampos além da proteção de borracha possuirão ressalto a fim de evitar a queda de objetos durante o deslocamento do veículo.

* Todas as gavetas e portar devem ser dotadas de trinco para impedir a abertura espontânea das mesmas durante o deslocamento do veículo. Os trincos devem ser de fácil acionamento, possibilitando sua abertura com apenas uma leve pressão. As gavetas devem ter limitações de abertura para impedir que sejam retiradas, acidentalmente, durante a utilização.

* Três armários aéreos no compartimento consultório, divididos em nichos com portas de correr em acrílico. Trava com chave nas portas. Um armário aéreo no lado esquerdo atrás do motorista na sala de atendimento. Duas portas de correr em acrílico e com fechamento com chave.

* Fornecimento de um carrinho, gaveteiro móvel próprio para consultório para guarda de equipamentos e materiais. Com sistema de trava para quando o veículo estiver em movimento.

* Duas lixeiras de pedal em inox, uma para lixo normal e outra para infectante, próximo ao armário na traseira.

* Ar condicionado no salão de atendimento, tipo Split, com mínimo 12.000 BTUs, 220 VCA. O condensador Split não deverá ser instalado dentro do salão de atendimento. O mesmo deverá ser

Quilombo, 2 de Julho de 2024.

SILVANO DE
PARIZ:57999872920

Assinado de forma digital por
SILVANO DE PARIZ:57999872920
Dados: 2024.07.03 10:19:27 -03'00'

SILVANO DE PARIZ - Prefeito Municipal

CNPJ: 83.021.865/0001-61
RUA DUQUE DE CAXIAS, 165
C.E.P.: 89850-000 - Quilombo - SC

Processo Administrativo: 59/2024
Processo de Licitação: 59/2024
Data do Processo: 07/06/2024

Folha: 5/5

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

instalado sob o piso do veículo pelo lado externo, ou no compartimento bagageiro traseiro.

* Toldo externo na porta lateral, com acionamento por meio de rosca sem fim e manivela tipo roll up. Tamanho mínimo de 3 metros por 2,20 metros.

* Dois extintores de pó ABC de 6kg.

* Suporte para prender banco "mocho" quando o veículo estiver em deslocamento.

* Um dispenser em aço inox (saboneteira)

* Um dispenser em aço inox (álcool em gel)

* Dois suportes para papel toalha.

Total do Fornecedor: 177.000,00

Total Geral: 177.000,00

Quilombo, 2 de Julho de 2024.

SILVANO DE

PARIZ:57999872920

Assinado de forma digital por

SILVANO DE PARIZ:57999872920

Dados: 2024.07.03 10:19:39 -03'00'

SILVANO DE PARIZ - Prefeito Municipal